

お取り扱い電話機

● 電話機

Grandstream GRP2601 (P)



- 1台で2つの番号を使い分け可能 (2SIP)
- 電話帳登録件数 最大 2000 件
- モノクロ液晶、ハンズフリー / 日本語対応
- GRP2601 は、AC アダプター付属 / PoE 機能なし
GRP2601P は、AC アダプターなし / PoE 機能あり

Grandstream GRP2613



- 1台で3つの番号を使い分け可能 (3SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 電話帳登録件数 最大 1000 件
- カラー液晶、ハンズフリー / PoE / 日本語対応

Grandstream GRP2602 (P)



- 1台で4つの番号を使い分け可能 (4SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 電話帳登録件数 最大 2000 件
- モノクロ液晶、ハンズフリー / 日本語対応
- GRP2602 は、AC アダプター付属 / PoE 機能なし
GRP2602P は、AC アダプターなし / PoE 機能あり

Grandstream GRP2614



- 1台で4つの番号を使い分け可能 (4SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 8個の多機能ボタン搭載
 - パーク保留、スピードダイヤル等に利用可能
- 電話帳登録件数 最大 2000 件
- カラー液晶、ハンズフリー / PoE / Wi-Fi / 日本語対応

Grandstream GRP2603 (P)



- 1台で6つの番号を使い分け可能 (6SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 電話帳登録件数 最大 2000 件
- モノクロ液晶、ハンズフリー / 日本語対応
- GRP2603 は、AC アダプター付属 / PoE 機能なし
GRP2603P は、AC アダプターなし / PoE 機能あり

Grandstream GHP610 (W) / 611 (W)



- 1台で2つの番号を使い分け可能 (2SIP)
- 3個のプログラマブルキー搭載
- 10個のスピードダイヤルキー搭載
- HD スピーカー搭載ハンドセット
- 3者間音声会議機能
- PoE 対応
- 色はホワイトとブラックの2種類
610 (W) ホワイト / 611 (W) ブラック

Grandstream GRP2604 (P)



- 1台で6つの番号を使い分け可能 (6SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 10個の多機能ボタン搭載
 - パーク保留、スピードダイヤル等に利用可能
- 電話帳登録件数 最大 2000 件
- モノクロ液晶、ハンズフリー / 日本語対応
- GRP2604 は、AC アダプター付属 / PoE 機能なし
GRP2604P は、AC アダプターなし / PoE 機能あり

Grandstream GHP620 / 621



- 1台で2つの番号を使い分け可能 (2SIP)
- 6個のプログラマブルキー搭載
- 10個のスピードダイヤルキー搭載
- HD スピーカー
- 3者間音声会議機能
- PoE 対応
- 色はホワイトとブラックの2種類
620 ホワイト / 621 ブラック

Grandstream GRP2612 (P/W)



- 1台で2つの番号を使い分け可能 (2SIP)
 - どの番号に着信したかをランプで見分けることが可能です
- 電話帳登録件数 最大 1000 件
- カラー液晶、ハンズフリー / 日本語対応
- GRP2612 は、AC アダプター付属 / PoE 機能なし
GRP2612P は、AC アダプターなし / PoE 機能あり
- GRP2612W は、AC アダプター付属 / PoE 機能あり / Wi-Fi 対応

● コードレス電話機

Grandstream DP750 / 720



- DECT 方式 (Wi-Fi ではありません)
- 1台の DP750 (親機) に 5台の DP720 (子機) まで接続可能
- 電話帳登録件数 最大 1000 件
- カラー液晶、ハンズフリー / 日本語対応

● Wi-Fi 電話機

Grandstream WP810



- Wi-Fi 接続の無線 SIP 電話機
- 1 台で 2 個の番号が使い分け可能 (2SIP)
- 電話帳登録件数 最大 500 件
- 充電式 1500mA バッテリー
 - 通話時間 6 時間 / 待機 120 時間
- カラー液晶、日本語対応


Grandstream WP820



- Wi-Fi 接続の無線 SIP 電話機
- 1 台で 2 個の番号が使い分け可能 (2SIP)
- 電話帳登録件数 最大 500 件
- 充電式 1500mA バッテリー
 - 通話時間 7.5 時間 / 待機 150 時間
- カラー液晶、日本語対応

● アナログ VoIP-GW

Grandstream HT801 / 802



- FAX や複合機、アナログ電話機を IP-PBX に接続するための SIP-ATA 装置
- HT801 は 1 回線、HT802 は 2 回線の収容が可能


Grandstream HT812 / 814 / 818



- FAX や複合機、アナログ電話機を IP-PBX に接続するための SIP-ATA 装置
- HT812 は 2 回線、HT814 は 4 回線、HT818 は 8 回線の収容が可能



● INS 用アダプター

Yeastar TB200 / TB400



- INS64 を収容するための VoIP-GW 装置
- Yeastar TB200 は、INS64 を 2 回線収容可能
Yeastar TB400 は、INS64 を 4 回線収容可能
- KDDI ひかりダイレクト、ソフトバンクおとくラインなど、ISDN で提供される回線の収容に利用
- PBX 接続用にも利用可能

Yeastar TE100 / TE200



- INS1500 を収容するための VoIP-GW 装置
- Yeastar TE100 は、INS1500 を 1 回線収容可能
Yeastar TE200 は、INS1500 を 2 回線収容可能
- KDDI ひかりダイレクト、ソフトバンクおとくラインなど、ISDN で提供される回線の収容に利用
- PBX 接続用にも利用可能

● 放送システム連携ユニット

LANdeVOICE SP401-SIP



- 放送用アンプなどと接続して構内放送を行う装置
- アンプ起動スイッチ連動

● ドアホン

Grandstream GDS3710



- 最大 1080p のカメラ解像度
- 対候性と耐衝撃性を備えるメタルケーシング製
- ワンタッチダイヤル利用可能
- 動体検知をサポート
- PoE 対応

● IP カメラ

Grandstream GSC3610



- フル HD 対応 Web カメラ
- 赤外線対応
- モーションセンサー搭載
- SIP 対応 (外付けスピーカー / マイク別途必要)
- 録画データ管理システム別売り
- ビデオ管理ソフト無料配布
- PoE / 防塵防水対応 (IP67)

● Wi-Fi アクセスポイント

Grandstream GWN7615



- IEEE802.11a / b / g / n / ac 対応
- 3x3 MIMO 対応
- 同時クライアント数: 200+
- 同一ネットワーク内アクセスポイントの自動検出・自動プロビジョニング・管理機能対応
- 低遅延アプリケーション向け IEEE802.11e / WMM 対応
- PoE / PoE+ 対応

● SBC

SBC Mediant 800 C



- 「Microsoft Teams」連携機能をご利用いただく際に必要な端末です。